



Гидроизоляционные и пароизоляционные пленки FAKRO (пр-во Польша)

Гидроизоляционные пленки

Диффузионные мембраны FAKRO являются подкровельной гидроизоляцией с очень высокими показателями паропроницаемости. EUROTOP представляет собой сплошную полимерную пленку, защищенную двумя слоями нетканого полипропиленового полотна. Паропроницаемости достаточно для того, чтобы выводить водяные пары из утеплителя, не допуская образования конденсата на его поверхности. Материал укладывается непосредственно на утеплитель, исключая необходимость устройства второго вентиляционного зазора. Это создает дополнительное пространство для теплоизоляции, упрощает монтаж и снижает трудоемкость.

Наименование	Фирма- производитель	Состав	Применение	Плотность, г/ м ²	Размер	Ед. изм.	Цена в рублях	
							Цена за ед.	Цена за м ²
EUROTOP T180 с самоклеющимся слоем	FAKRO (Польша)	3-слойная мембрана из полипропилена		180 г/м2	1,5x50 м.	Рулон	10 900	145,33
EUROTOP T150 с самоклеющимся слоем	FAKRO (Польша)	3-слойная мембрана из полипропилена		150 г/м2	1,5x50 м.	Рулон	9 800	130,67
EUROTOP N35	FAKRO (Польша)	3-слойная мембрана из полипропилена		135 г/м2	1,5x50 м.	Рулон	6 700	89,33
EUROTOP N15	FAKRO (Польша)	3-слойная мембрана из полипропилена		115 г/м2	1,5x50 м.	Рулон	5 700	76,00
EUROTOP L2	FAKRO (Польша)	3-слойная мембрана из полипропилена		90 г/м2	1,5x50 м.	Рулон	4 900	65,33

Пароизоляционные пленки

Защищают кровельные и стеновые конструкции от насыщенного влагой в результате жизнедеятельности водяного пара.

Препятствуют образованию конденсата в утепленном "пирог".

Для обеспечения функции пароизоляции необходимо тщательно проклеить все нахлсты и места примыканий пленок к элементам конструкции специальным двухсторонним скотчем.

Наименование	Фирма- производитель	Состав	Применение	Плотность, г/ м ²	Размер	Ед. изм.	Цена в рублях	
							Цена за ед.	Цена за м ²
ТЕРМОФол 90 (служит идеальной пароизоляцией для всех видов помещений, отражает тепловую энергию, создает дополнительный изоляционный эффект. Может быть использована во всех вентилируемых и невентилируемых конструкциях крыш, являются барьером для водяного пара и ветра)	FAKRO (Польша)	3-слойная пленка: алюминизированный полипропилен, сетка из полипропилена, полиэтилен		90 г/м2	1,5x50 м.	Рулон	5 000	66,67

Соединительные ленты

Наименование	Фирма- производитель	Состав, размер	Ед. изм.	Цена в рублях
				Цена за ед.
ALUFIX (применяется в местах креплений к несущим элементам конструкции и соединений полотен алюминиевой пароизоляции)	FAKRO (Польша)	Акрил, алюминий; 7,5 x 5000 см.	Ролик	420,00
EUROBAND (плотное примыкание мембран к кровельным конструкциям (люкам, каминным трубам и т.д.), а также к горизонтальным и вертикальным поверхностям)	FAKRO (Польша)	Бутил, алюминий; 5 x 1000 см.	Ролик	730,00
T 1020 (служит для соединения полотен мембран и пленок между собой)	FAKRO (Польша)	Бутил; 1 x 2000 см.	Ролик	420,00